

## FAKTA /

### HUSQVARNA 564 XPG FUEL INJECTION

### STIHL MS 400.1C V-W

<b>Effekt</b>	4,0 kW (5,4 hk, 0,94 hk/kg)	3,9 kW (5,3 hk, 0,97 hk/kg)
<b>Cylindervolym</b>	62,4 cm <sup>3</sup>	62,6 cm <sup>3</sup>
<b>Bränsletank</b>	0,64 l	0,6 l
<b>Oljetank</b>	0,32 l	0,325 l
<b>Bullernivå</b>	117-119 dB(A)	116 dB(A)
<b>Max kedjehastighet</b>	21,3 m/s	21,7 m/s
<b>Vibration</b>	Fram/bak, 3,0-3,7 m/s <sup>2</sup> , beroende på skärutrustn.	Vänster/höger 4,4-4,5 m/s <sup>2</sup> , beroende på skärutrustn.
<b>Vikt (exkl skärutrustning)</b>	5,9 kg	5,5 kg
<b>Rek svärdslängd</b>	15-28 tum	16-25 tum
<b>Rek cirkapris (inkl moms)</b>	19 900 kr	17 290 kr
<b>Övrigt</b>	564 XPG har elvärmda handtag, finns även utan (564 XP).	MS 400.1C V-W har elvärmda handtag och förgasarvärme, finns även utan (MS 400.1C).



- ▶ Stark
- ▶ Bränslesnål
- ▶ Bra respons vid gaspådrag



- ▶ Dyr

- ▶ Stark
- ▶ Pålitlig
- ▶ Bra konstruktion

- ▶ Kraftiga vibrationer